Povolení administrátorského účtu pomocí úpravy registrů -Windows 7

IT veSkole.cz

Tuto postup použijeme pokud se nelze do systému přihlásit běžnou cestou. Recovery mód (opravný mód) je speciální mód, resp. nástroj, který slouží k opravě nefunkčního systému. Použijeme z něj příkazový řádek, který nám umožní odblokovat administrátorský účet pomocí editoru registrů, který z příkazového řádku spustíme. Chceme-li se dostat do opravného módu, budeme potřebovat instalační DVD s Windows 7, nebo si pro tento účel vytvoříme opravný disk systému (System Repair Disc). Opravný disk vytvoříme rámci nástroje **Zálohování a obnovení**, který spustíte tak, že přejdete na **Start | Ovládací panely** | **Systém a zabezpečení | Zálohování a obnovení**. Můžete také do vyhledávacího pole v nabídce **Start** napsat *zálohování a obnovení* a klepnout na první nalezenou položku. V levém sloupci pak klepněte na položku Vytvořit disk pro opravu systému. Je nutné použít instalační nebo opravný disk shodné architektury jako je opravovaný operační systém (x86 nebo x64).

Spuštění opravného módu z instalačního DVD (Win7)

Vložíme instalační DVD do mechaniky a restartujeme počítač. Zajistíme, aby počítač načetl systém z DVD mechaniky a tím zahájíme instalační proces systému Windows 7. Ten se po načtení prvotních souborů zastaví ve fázi volby jazyka a dalších předvoleb, jak ukazuje následující obrázek.

Ne instalace systemu wi	indows			
	Win	dows ⁷		
Ir	nstalovaný jazyk: Čeština			
Form	nát č <u>a</u> su a měny: <mark>Čeština ((</mark>	Česká republika)	•	*
<u>K</u> lávesnice nebo	metoda vstupu: České		•	
Zad	lejte jazyk a další předvolby	a pokračujte kliknutím na t	lačítko Další.	
Copyright © 2009 Microso	oft Corporation. Všechna práva v	yhrazena.		Dal

Už v této fázi můžeme stisknout SHIFT + F10, což je klávesová zkratka, která spouští příkazový řádek.

	🚱 Instalace systému Windows	
	právce: V:\uindows\custam23\cmd.ave	
Mici	rosoft Windows (Verze 6.1.7600)	
	en e	
X : \\$	Sources>_	
		×
	Opravit tento pocitac	
	Copyright 🛛 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.	

Z příkazového řádku spustitíme editor registru zadáním příkazu:

regedit

Spustí se známý editor, jak ukazuje následující obrázek. V něm označíme větev HKEY_LOCAL_MACHINE.

The second s	INGLEV	Тур	Data	
HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS HKEY_CURRENT_CONFIG	(Výchozí)	REG_SZ	(Hodnota není nastavena	
tač\HKEY_LOCAL_MACHINE Copyright © 2009 Microsoft	Corporation. Všechna práv	a vyhrazena.		•

Do této větve si načteme podregistr ze souboru. V menu Soubor zvolíme příkaz Načíst podregistr....

importovotin	ĺ	Název	Тур	Data	
Exportovat		(Výchozi)	REG_SZ	(Hodnota není nastavena	
Načist podregistr Uvolnit podregist	r				
Připojit síťový reg Odpojit siťový re	gistr gistr				
Tisk	Ctrl+P				
Ukončit					
				•	
ite soubor podreg	jistru do registru.				

<sys_jednotka>:\Windows\System32\config\SAM

ITveSkole.cz

Oblast hledání:	🔰 config	- 😳 🤔 🖻	۶ 📰 -	
đ a	Název položky 🔺	🚽 Datum změny	• Тур •	
	Journal	14.7.2009 3:04	Složka souborů	
Naposledy	RegBack .	9.2.2012 13:00	Složka souborů	
navstivene	systemprofile	9.2.2012 13:00	Složka souborů	
<u></u>	TxR	9.2.2012 13:05	Složka souborů	
	BCD-Template	9.2.2012 12:59	Soubor	
Knihovny		9.2.2012 13:49	Soubor	
1.1.1	DEFAULT	9.2.2012 13:43	Soubor	
	SAM	9.2.2012 13:49	Soubor	
Dečítač		2.2012 13:43	Soubor	
FOLIAL	SOFTWARE Velikost: 256 kE	2.2012 13:49	Soubor	
	Datum změny:	9.2.2012 13:49 2.2012 13:49	Soubor	
	•		•	
		1	1 .	
	Název souboru: SAM		Otevřít	
	Soubory typu: Všechov soubo		Stomo	
X. St.			-	

Jedná se o soubor části registru, ve kterém je mimo jiné uloženo nastavení vestavěného účtu Administrator. Systém nás vyzve k pojmenování větve, do které se vybraný podregistr načte (SAM_REG).

oubor	Úpravy Zobrazit Oblíbené p	oložky Nápověda		است انتقادت.	
3-1 1	Počítač	Název	Тур	Data	
(±)… (∓)…	HKEY_CLASSES_ROOT	(Výchozi)	REG_SZ	(Hodnota není nastavena)	
- 	Načíst podregistr		×		
	<u>N</u> ázev klíče:				
	SAM_REG				
		RK	Stomo		
+	HKEY USERS				
÷	HKEY_CURRENT_CONFIG				
					-
Zitaziu					
Citac (T				11.	
	Copyright © 2009 Microsoft	Corporation. Všechna práv	a vyhrazena.		

Ve větvi HKEY_LOCAL_MACHINE se objeví námi načtená větev podregistru (SAM_REG), postupně tedy nalistujeme větev HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM_REG\SAM\Domains\Account\Users\000001F4

a v pravém podokně vybereme položku F (REG_BINARY) a zvolíme možnost Změnit.

IT veSkole.cz



V následujícím okně nás zajímá řádek začínající **0038** a to hned jeho první sloupec. Pokud je administrátorský účet zablokován, nachází se zde hodnota **11**.



Klikneme myší za dané číslo tak, aby se objevil blikající kurzor a jednoduše stiskem klávesy Backspace hodnotu 11 smažeme a následně zapíšeme hodnotu 10. Výsledek musí vypadat přesně tak, jako na následujícím obrázku:

ITveSkole.cz

⊡ <u> </u> ∎ P ⊕	Počítač	▲ Název ▲ (Výchozí)	Typ REG_SZ	Data (Hodnota není na
.	Upravit binărni hodnotu Název hodnoty:	/	BINARY	00 00 00 00 bc 0
	F Údaj hodnoty:	/		
	0000 02 00 01 00 0 0008 F2 1E 36 19 3 0010 00 00 00 00 00 0018 28 D5 EE 58 3 0020 00 00 00 00 0 0028 00 00 00 00 0 0030 F4 01 00 00 0 0038 10 02 00 00 0 00440 00 00 01 00 0 0048 00 00 00 08 8	0 00 00 00 F 04 CA 01 ò.6.?.É. 0 00 00 5 04 CA 01 ò.6.?.É. 0 00 00 0 00 00 00 0 00 00 0 00 00 0 00 00 0 00 00 ô 0 00 00 0 00 00 0 00 00 0 00 00 0 00 00 0 00 00 0 00 00 0 52 35 00		
-		OK Stor	10	
očítač\Hk	È [™] SYSTEM KEY_LOCAL_MACHINE\SAM_REG\S	AM\Domains\Account\Users\000	001F4	
	Copyright © 2009 Microsoft Corp	poration. Všechna práva vyhrazena.		

Tímto krokem jsme odblokovali účet administrátora a nyní stačí počítač restartovat a nechat spustit do standardního režimu. Pokud známe heslo administrátora, neměl by být s místním přihlášením už žádný problém. Pak už jen uzavřeme všechna spuštěná okna a samotný proces instalace ukončíme zavřením okna instalace. Tím dojde k restartování počítače. Unikátní ID: #1085

Autor: Jan Šíd

Aktualizováno: 2013-02-22 09:58